



RSL-FAST CUT Disco de aro para hormigón | Ø 306 mm / Ø 406 mm

Referencia: 34438701
 EAN-13: 9003173020173
 Marca: TYROLIT

Variante: C1W 406x3,9x320 RSLP1-FC

- Uso universal.

Descripción general

Descripción

Aplicación: se emplean en hormigón armado o sin armar con espesores de la pared de hasta 300 mm (Ø 406 mm).
 Detalles: los discos de aro están pensados para trabajar conjuntamente de manera óptima con la máquina TYROLIT Hydrostress. Con cada cambio de disco también ha de cambiarse la placa de deslizamiento incluida con cada disco de aro.

Características

Variante	C1W 406x3,9x320 RSLP1-FC
Form	C1W M-9 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	406 mm
Taladro	320 mm
Espesor	3.9 mm
Grano	38
Especificación	40 - 3,9 - 8
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Sierra de anillo
Dimensión D x T / E x H	406 x 3,9 / 3 x 320 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,19
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,25

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---