



PREMIUM DCC Sierras para corte en seco para hormigón

Referencia: 34468734
EAN-13: 9003173029459
Marca: TYROLIT

Variante: C73W 230x2,6x22,23 DCCP3

- Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada.
- Los cortes en U garantizan la mejor refrigeración y un transporte ideal de virutas
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: Hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

Características Especiales

Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes en "U" para mejor refrigeración y un ideal transporte de virutas

Máxima eficacia gracias a la máxima capacidad de corte y la mayor vida útil

Aplicaciones

Para cortar hormigón, hormigón fresco, soleras, asfalto, mampostería yeso y arenisca

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

Características

Variante	C73W 230x2,6x22,23 DCCP3
Form	C73W U3-10 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	230 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.6 mm
Grano	30
Especificación	40 - 2,6 - 12
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T / E x H	230 x 2,6 / 2 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)
