



## PREMIUM DCA+C Sierras para corte en seco para asfalto y hormigón

Referencia: 34472010  
 EAN-13: 9003173029862  
 Marca: TYROLIT

Variante: C73SW 300x2,6x20 DCA+CP3

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
- Los cortes en U aseguran el mejor efecto de refrigeración y transporte de virutas ideal
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo
- Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y más larga duración

### Descripción general

#### Descripción

Aplicación: asfalto, hormigón fresco con recubrimientos blandos y duros y determinados tipos de hormigón curado.  
 Detalles: Segmentos de protección contra el efecto „undercutting“ a partir del diámetro 300.

#### Características Especiales

Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes en "U" para mejor refrigeración y un ideal transporte de virutas

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

#### Aplicaciones

Para cortar hormigón fresco, soleras, revoques, hormigón y arenisca

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

#### Recomendaciones

Para cortar materiales abrasivos

#### Características

Variante	C73SW 300x2,6x20 DCA+CP3
Form	C73SW U3-10 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	300 mm
Taladro	20 mm
Espesor	2.6 mm
Grano	30
Especificación	40 - 2,6 - 10
Vs /max	100 m/s
Idoneidad del material	Asfalto;Hormigón
Herramienta para	Tronzadora
Dimensión D x T x H	300 x 2,6 x 20 mm

**Dimensiones**

Peso artículo (kg) 1,10

---

**Datos packaging**

Unidad de contenido Pieza

---

Cantidad de contenido 1

---

Producto empaquetado: peso (kg) 1,16

---

**Enlaces**

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)

---