



## Discos de fibra CERABOND X para acero y acero inoxidable

Referencia: 34480491  
EAN-13: 9003173100356  
Marca: TYROLIT

Variante: DISC V 180x22 CA60 P94 S4 [50]

- Arranque de material más rápido gracias a estructura de grano única
- Abrasividad constante
- Máxima vida útil gracias a la capa refrigerante



### Descripción general

#### Descripción

El disco de fibra PREMIUM CERABOND X es perfecto para trabajos de rectificado exigentes en acero y acero inoxidable. Gracias al grano cerámico combinado con un sistema de aglomerante único, estas herramientas alcanzan un alto rendimiento de arranque de material de larga duración. Para aplicaciones de rectificado basto en superficies especialmente duras, los discos de fibra de la serie CERABOND X son, sin duda, su primera elección. Ahora también disponibles en un soporte cómodo de usar.

#### Características Especiales

Perfecta para acero y metal noble  
Máxima capacidad de arranque  
Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración especial

#### Aplicaciones

Para trabajos de rectificado grueso, así como para la eliminación de óxido y el rebarbado de superficies duras de acero y acero inoxidable

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 24/36/40/60 para un arranque de material máximo  
Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

#### Características

Variante	DISC V 180x22 CA60 P94 S4 [50]
Form	Disco de fibra
Diámetro	180 mm
Taladro	22 mm
Grano	60
Especificación	CA-P94 V CA60
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H / DEVICE	180 x 22 / 4 mm
Revoluciones por minuto, máx.	8.6 rpm / U/min
Abrasivo	CA

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---

---