




Discos de fibra CERABOND X para acero y acero inoxidable

Referencia: 34486206
EAN-13: 9003173100134
Marca: TYROLIT

Variante: DISC V 180x22 CA24 P94 S4 [25]

- Arranque de material más rápido gracias a estructura de grano única
- Abrasividad constante
- Máxima vida útil gracias a la capa refrigerante

Descripción general

Descripción

El disco de fibra PREMIUM CERABOND X es perfecto para trabajos de rectificado exigentes en acero y acero inoxidable. Gracias al grano cerámico combinado con un sistema de aglomerante único, estas herramientas alcanzan un alto rendimiento de arranque de material durante mucho tiempo. Para aplicaciones de rectificado basto en superficies especialmente duras, los discos de fibra de la serie CERABOND X son sin duda su primera elección.

Características Especiales

Perfecta para acero y metal noble
Máxima capacidad de arranque
Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración especial

Aplicaciones

Para trabajos de rectificado grueso, así como para la eliminación de óxido y el rebarbado de superficies duras de acero y acero inoxidable

Recomendaciones

Tamaño del grano 24/36/40/60 para un arranque de material máximo
Tamaño del grano 80/120 para rectificado fino

Características

Variante	DISC V 180x22 CA24 P94 S4 [25]
Form	Disco de fibra
Diámetro	180 mm
Taladro	22 mm
Grano	24
Especificación	CA-P94 V CA24
Idoneidad del material	Acero;Acero inoxidable
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x H / DEVICE	180 x 22 / 4 mm
Revoluciones por minuto, máx.	8.6 rpm / U/min
Abrasivo	CA

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---