



STANDARD DCU-FAST CUT Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 34499939
 EAN-13: 9003173102923
 Marca: TYROLIT

Variante: C3R 115x2x22,23 DCUS3-FC

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
- Cortes limpios gracias a la banda continua
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc.

Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes limpios gracias a la banda continua

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón celular, tejas, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales

Recomendaciones

Especialmente recomendado para jardinería y paisajismo

Características

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Variante | C3R 115x2x22,23 DCUS3-FC |
| Form | C3R SIERRA DE DIAMANTE |
| Diámetro | 115 mm |
| Taladro | 22.23 mm |
| Espesor | 2 mm |
| Grano | 30 |
| Especificación | 2 - 7 |
| Vs /max | 80 m/s |
| Idoneidad del material | Universal |
| Herramienta para | Amoladora angular |
| Dimensión D x T x H | 115 x 2 x 22,23 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
