



STANDARD DCU-FAST CUT Sierras para corte en seco para materiales de construcción universales

Referencia: 34499991

EAN-13: 9003173102947

Marca: TYROLIT

Variante: C3R 150x2,4x22,23 DCUS3-FC

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
- Cortes limpios gracias a la banda continua
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc.

Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

Cortes limpios gracias a la banda continua

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para el corte de hormigón, hormigón celular, tejas, ladrillos de arcilla, mampostería y materiales duros

Adequado para todas las amoladoras angulares habituales

Recomendaciones

Especialmente recomendado para jardinería y paisajismo

Características

Variante	C3R 150x2,4x22,23 DCUS3-FC
Form	C3R SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	150 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2.4 mm
Grano	30
Especificación	2,4 - 9
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Universal
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	150 x 2,4 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces[pdf](#)[Ficha de datos de seguridad](#)