



STANDARD DCC Sierras para corte en seco para hormigón

Referencia: 34500110
 EAN-13: 9003173102961
 Marca: TYROLIT

Variante: C73 125x2x22,23 DCCS3

- Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
- Muy buen efecto de refrigeración y transporte de virutas que garantizan una vida útil más larga
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: Hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante

La muy buena refrigeración y el buen transporte de viruta garantizan una mayor vida útil

Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para cortar hormigón, soleras, asfalto, revoque de mampostería y arenisca

Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)

Características

Variante	C73 125x2x22,23 DCCS3
Form	C73 SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	125 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	2 mm
Grano	30
Especificación	46,2 - 2 - 7
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Hormigón
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	125 x 2 x 22,23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf

[Ficha de datos de seguridad](#)
