



BASIC DCA+C Sierras para corte en seco para asfalto y hormigón

Referencia: 34502456
EAN-13: 9003173103586
Marca: TYROLIT

Variante: C7SW 400x3,2x20 DCA+CB3

- Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
- Buen efecto de refrigeración y transporte de virutas que garantizan una vida útil más larga
- Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Descripción general

Descripción

Aplicación: asfalto, hormigón fresco con recubrimientos blandos y duros y determinados tipos de hormigón curado.
Detalles: Segmentos de protección ontra el efecto "undercutting".

Características Especiales

Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante
La buena refrigeración y el buen transporte de las virutas garantizan una larga vida útil
Las almas de acero robustas y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento perceptiblemente suave

Aplicaciones

Para cortar soleras, revoques y hormigón
Apto para todas las tronzadoras y cortadoras de suelo habituales
Segmentos de protección contra el efecto de socavación

Características

Variante	C7SW 400x3,2x20 DCA+CB3
Form	C7SW SIERRA DE DIAMANTE
Diámetro	400 mm
Taladro	20 mm
Espesor	3.2 mm
Grano	30
Especificación	40 - 3,2 - 10
Vs /max	100 m/s
Idoneidad del material	Asfalto;Hormigón
Herramienta para	Tronzadora
Dimensión D x T / E x H	400 x 3,2 / 2,5 x 20 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,58
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,71

Enlaces

pdf	Ficha de datos de seguridad
-----	---
