



## Discos PREMIUM SCM HD de uso universal

Referencia: 34529690  
 EAN-13: 9003173163580  
 Marca: TYROLIT

Variante: DISC VL SCM 178x22 A EX.MEDIUM HD P [10]

- Alta potencia de desbaste con baja rugosidad de la superficie
- Máxima duración y alto arranque
- Idóneo para aplicaciones de trabajo pesado

### Descripción general

#### Descripción

Los discos PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permiten una alta potencia de desbaste con una baja rugosidad de la superficie. Esto se debe, entre otras cosas, a la composición del material, que consiste en un grano de óxido de aluminio recubierto de cerámica y que, por lo tanto, admite procesos de mecanizado agresivos. Debido a la alta tasa de arranque, se pueden reducir varios procesos de desbaste a un solo paso de mecanizado. Los discos pueden montarse en diferentes platos de apoyo. El producto está disponible en tres versiones: 1. con orificio central preperforado; con orificio para la sujeción mediante anillo metálico; sin orificio para el plato de apoyo, pero con sistema de cierre de velcro.

#### Características Especiales

Máxima duración  
 Máxima agresividad y arranque de material  
 Perfecta para aplicaciones pesadas

#### Aplicaciones

Para reducir la rugosidad superficial, suavizar superficies, limpiar y arrancar cordones de soldadura y rebarbar cantos.

Mecanizado de maquinaria para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, astilleros, andamios de acero inoxidable

TN 34529674 y 34529678 sin orificio central extraíble

#### Recomendaciones

Uso en amoladoras angulares ajustables  
 Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

## Características

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                      | DISC VL SCM 178x22 A EX.MEDIUM HD P [10]                                                       |
| Form                          | Disco de vellón                                                                                |
| Diámetro                      | 178 mm                                                                                         |
| Taladro                       | 22 mm                                                                                          |
| Grano                         | 30                                                                                             |
| Especificación                | SCM A EX. MEDIO HD                                                                             |
| Idoneidad del material        | Acero inoxidable;Elásticos /PVC;Gelcoat;Materiales compuestos;Metales no férricos;Acero;Madera |
| Herramienta para              | Amoladora angular                                                                              |
| Dimensión D x H               | 178 x 22 mm                                                                                    |
| Revoluciones por minuto, máx. | 8.6 rpm / U/min                                                                                |
| Abrasivo                      | A                                                                                              |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|