



9 003173 161937 >

## Discos Quick-Change PREMIUM A-P01 PE X Y para acero, metales no férricos, plástico y madera

Referencia: 34593662

EAN-13: 9003173161937

Marca: TYROLIT

Variante: QDISC PE XY 76xR A120 P01

- Disco de corindón con excelente relación precio - rendimiento
- De aplicación universal
- Ideal para zonas pequeñas y de difícil acceso
- Larga vida

### Descripción general

#### Descripción

Los discos PREMIUM Quick-Change de corindón con sistema de sujeción rápida son la solución ideal para aplicaciones frontales en superficies pequeñas y espacios estrechos. El bloqueo mecánico del disco garantiza una conexión segura que no puede aflojarse ni desplazarse durante el trabajo, permitiendo un cambio de disco rápido y sencillo. La fuerte adherencia y el grano abrasivo de alta calidad garantizan una excelente vida útil del producto. Los discos Quick-Change están disponibles en dos opciones de montaje diferentes, para cubrir varios tipos de herramientas. El disco se conecta al pasador roscado de nylon, que permite una rápida sujeción en el plato.

#### Características Especiales

Puede utilizarse en una amplia gama de materiales

Gran estabilidad gracias a su diseño robusto

Para lugares de difícil acceso

#### Aplicaciones

Fabricación de moldes y modelos, construcción y reparación de automóviles, industria aeroespacial, fabricación de pequeños contenedores e instalaciones

#### Recomendaciones

Sistema R con rosca exterior en el disco. La mayor superficie de adherencia consigue una mayor resistencia al estrés mecánico comparado con el Sistema S. El sistema es compatible con los platos de apoyo de productos similares de otros fabricantes

Tamaño del grano 36/40/50/60 para un arranque de material máximo

Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

**Características**

Variante	QDISC PE XY 76xR A120 P01
Form	disco de cambio rápido de tela
Diámetro	76 mm
Grano	120
Especificación	A-P01 PE XY A120
Idoneidad del material	Acero;Elásticos /PVC;Metales no férricos;Madera
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x DEVICE	76 x R mm
Revoluciones por minuto, máx.	20 rpm / U/min
Abrasivo	A

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---