



## Discos de desbaste STANDARD de carburo de silicio para fundición

Referencia: 34675339

EAN-13: 9003173158920

Marca: TYROLIT

Variante: 27X 178x6,5x22,23 C24S-BFS

- Especialmente desarrollados para el arranque de capas de yeso y lijados
- Baja presión de rectificado necesaria
- Alta agresividad
- Reduce al mínimo el astillado de los bordes

### Descripción general

#### Descripción

Los nuevos discos de desbaste STANDARD de Tyrolit han sido especialmente diseñados para la limpieza de piezas de trabajo de hierro de fundición con grafito lamelar (GJL) y hierro de fundición esferoidal (GJS). Gracias a la especificación especial de carburo de silicio de esta herramientas, los trabajos pesados de lijado y capas de yeso complicadas ya no serán más un problema. El nuevo diseño también minimiza el astillo de bordes y permite unos resultados de alta calidad en piezas de trabajo complicadas. En contraste con productos de competidores, el rango de nuevos discos de desde de Tyrolit ofrecen vibraciones reducidas y un claro incremento de facilidad de uso.

#### Características Especiales

Posibilidad de eliminación de lijados y capas de yeso

Baja presión de rectificado

Alta agresividad

#### Aplicaciones

Para la eliminación de capas de fundición y lijado de piezas de hierro fundido

#### Características

Variante	27X 178x6,5x22,23 C24S-BFS
Form	27 DISCO DE DESBASTE
Diámetro	178 mm
Taladro	22.23 mm
Espesor	6.5 mm
Grano	30
Especificación	C24S-BFS
Vs /max	80 m/s
Idoneidad del material	Materiales de fundición
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x U x H	178 x 6,5 x 22,23 mm
Abrasivo	C
Tipo de aglomerante	BF

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

---

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---

---