



9 003173 166277>

## Discos de limpieza gruesos PREMIUM Strip-It con vástago de uso universal

Referencia: 34683674  
EAN-13: 9003173166277  
Marca: TYROLIT

Variante: 52 VL GR 150x13-8x40 S EX.COARSE P SOFT

- Fibras de nylon flexibles y enriquecidas con grano abrasivo agresivo para aplicación universal
- El diseño evita el embozado y el embotamiento del disco
- Baja formación de calor

### Descripción general

#### Descripción

Con el disco de limpieza grueso Strip-It eliminará sin esfuerzo óxido, pintura, barniz y protección anticorrosiva de su pieza de trabajo. Las fibras de nylon porosas y enriquecidas con abrasivo satisfacen todas las exigencias. Al mismo tiempo también evitan un embozado o un embotamiento del disco. El material Strip-It se corta en forma de disco y se suministra con un vástago montado (de 6 u 8 mm) para su rápida inserción en los husillos. El disco de limpieza Strip-It de corindón cerámico (A/S EX. GRUESO) es más duro, más agresivo y más firme en comparación con la versión estándar (S GRUESO). Con este disco se está ofreciendo al operario un desbaste silencioso y sin esfuerzo con reducida formación de calor.

#### Características Especiales

Baja formación de calor

Máxima agresividad

Sin embozar ni obstruir el disco

#### Aplicaciones

Para eliminar óxido, pintura y barniz, así como preparar superficies para soldar o anodizar

#### Recomendaciones

Diseño S GRUESO (negra) para trabajos finos en superficies

Diseño A EX. GRUESO (roja) para una mayor agresividad y aplicación a cantos

Diseño S EX. GRUESO SOFT (marrón) para máxima flexibilidad y vibraciones reducidas

Uso de una amoladora recta ajustable

Otras dimensiones comunes disponibles previa solicitud.

## Características

Variante	52 VL GR 150x13-8x40 S EX.COARSE P SOFT
Form	VLIES STRIPPING DISC
Diámetro	150 mm
Espesor	13 mm
Grano	10
Especificación	GR S EX. BASTO SOFT
Idoneidad del material	Acero inoxidable;Acero;Elásticos /PVC
Herramienta para	Amoladora recta
Dimensión D x T - S x L	150 x 13 - 8 x 40 mm
Revoluciones por minuto, máx.	5.35 rpm / U/min
Abrasivo	S

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de datos de seguridad</a>
-----	---