



## Muela abrasiva de diamante FGC con segmentos de aglomerante metálico para desbaste grueso en hormigón muy duro

Referencia: 34685769  
EAN-13: 9003173167458  
Marca: TYROLIT

Variante: SEG EC2 77x52x29 FGC-XH-80 RH3



### Descripción general

#### Características Especiales

Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil

Granos perfectamente coordinados entre sí para preparar el suelo para el desbaste intermedio y los pasos de pulido

#### Aplicaciones

Para hormigón con áridos extraduros, como el sílex o el basalto

Portaherramientas disponibles para máquinas de muchos fabricantes diferentes

Perfectamente coordinado con las pulidoras de suelo Tyrolit, aunque también puede utilizarse con pulidoras de suelo de otros fabricantes

### Características

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Variante               | SEG EC2 77x52x29 FGC-XH-80 RH3     |
| Form                   | SEG EC Grinding Shoe, metal bonded |
| Diámetro               | 77 mm                              |
| Taladro                | 29 mm                              |
| Espesor                | 52 mm                              |
| Grano                  | 80                                 |
| Especificación         | FGC-K80-M-XH                       |
| Vs /max                | 63 m/s                             |
| Idoneidad del material | Independiente del material         |
| Herramienta para       | Amoladora para suelos              |
| Dimensión D x T x H    | 77 x 52 x 29 mm                    |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

### Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)