



Muela abrasiva de diamante FGC con segmentos de aglomerante metálico para lijado basto en hormigón de dureza media

Referencia: 34686570
EAN-13: 9003173167588
Marca: TYROLIT

Variante: SEG EC2 77x52x29 FGC-M-25 RH2

- Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil
- Granos perfectamente coordinados entre sí para preparar el suelo para el desbaste intermedio y los pasos de pulido

Descripción general

Características Especiales

Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil

Granos perfectamente coordinados entre sí para preparar el suelo para el desbaste intermedio y los pasos de pulido

Aplicaciones

Para hormigón con áridos de dureza media, como piedra caliza dura

Portaherramientas disponibles para máquinas de muchos fabricantes diferentes

Perfectamente coordinado con las pulidoras de suelo Tyrolit, aunque también puede utilizarse con pulidoras de suelo de otros fabricantes

Características

Variante	SEG EC2 77x52x29 FGC-M-25 RH2
Form	SEG EC Grinding Shoe, metal bonded
Diámetro	77 mm
Taladro	29 mm
Espesor	52 mm
Grano	25
Especificación	FGC-K25-M-M
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora para suelos
Dimensión D x T x H	77 x 52 x 29 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)