



Muela abrasiva de diamante FGC con segmentos de aglomerante metálico para lijado basto en hormigón blando y solado

Referencia: 34686580
EAN-13: 9003173167670
Marca: TYROLIT

Variante: SEG EC2 77x52x29 FGC-S-120 RND

- Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil
- Granos perfectamente coordinados entre sí para preparar el suelo para el desbaste intermedio y los pasos de pulido
- También es adecuado para eliminar revestimientos finos o pintura de hasta 1 mm de espesor

Descripción general

Características Especiales

Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil
Granos perfectamente coordinados entre sí para preparar el suelo para el desbaste intermedio y los pasos de pulido
También es adecuado para eliminar revestimientos finos o pintura de hasta 1 mm de espesor

Aplicaciones

Para solado y hormigón con áridos blandos, por ejemplo, piedra caliza blanda
Portaherramientas disponibles para máquinas de muchos fabricantes diferentes
Perfectamente coordinado con las pulidoras de suelo Tyrolit, aunque también puede utilizarse con pulidoras de suelo de otros fabricantes

Características

Variante	SEG EC2 77x52x29 FGC-S-120 RND
Form	SEG EC Grinding Shoe, metal bonded
Diámetro	77 mm
Taladro	29 mm
Espesor	52 mm
Grano	120
Especificación	FGC-K120-M-S
Vs /max	63 m/s
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora para suelos
Dimensión D x T x H	77 x 52 x 29 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)