



Platos rectificadores de diamante FGC con segmentos de aglomerante metálico para lijado basto en hormigón de dureza media

Referencia: 34687501
 EAN-13: 9003173168080
 Marca: TYROLIT

Variante: DISC 150x21x19 FGC-M-16-M

- Granos perfectamente adaptados para preparar el suelo para los pasos intermedios de lijado y pulido

Descripción general

Características Especiales

Granos perfectamente adaptados para preparar el suelo para los pasos intermedios de lijado y pulido

Aplicaciones

Para solado y hormigón con áridos de relleno de dureza media, como piedra caliza dura
 Adecuado para todas las rectificadoras angulares y cortadoras de hormigón habituales en el mercado
 Plato desbastador de 150 mm con alojamiento para la cortadora de hormigón Hilti DG(H)150, con diámetro de 19 mm

Características

Variante	DISC 150x21x19 FGC-M-16-M
Form	DISC Floor grinding tool
Diámetro	150 mm
Taladro	19 mm
Espesor	21 mm
Grano	16
Especificación	FGC-K16-M-M
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora angular
Dimensión D x T x H	150 x 21 x 19 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)