



9 003173 168462 >

Muela para pulidora de suelo de diamante policristalino FGV para eliminar revestimientos y materiales muy persistentes de superficies minerales

Referencia: 34687762
EAN-13: 9003173168462
Marca: TYROLIT

Variante: SEG EC5 77x52x26 FGV-PCD ZC PS1 R

- Rendimiento muy agresivo gracias a la forma de segmento trapezoidal (forma de segmento ZC)
- Con segmento de apoyo para una larga vida útil y un aspecto de desbaste muy uniforme y liso

Descripción general

Características Especiales

Rendimiento muy agresivo gracias a la forma de segmento trapezoidal (forma de segmento ZC)

Con segmento de apoyo para una larga vida útil y un aspecto de desbaste muy uniforme y liso

Aplicaciones

Para eliminar revestimientos (de hasta 5 mm de espesor) sobre superficies minerales. Aplicación: Resina epoxi y otras resinas, MMA, adhesivos, selladores.

Ideal para máquinas pesadas (300-600 kg) como la FGE780 de Tyrolit

También resulta idóneo para máquinas más pequeñas, para obtener un aspecto de desbaste muy uniforme y liso a pesar de la marcada agresividad de las herramienta

Características

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Variante | SEG EC5 77x52x26 FGV-PCD ZC PS1 R |
| Form | SEG EC Grinding Shoe, PKD |
| Diámetro | 77 mm |
| Taladro | 26 mm |
| Espesor | 52 mm |
| Especificación | FGV-PCD |
| Idoneidad del material | Independiente del material |
| Herramienta para | Amoladora para suelos |
| Dimensión D x T x H | 77 x 52 x 26 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Ficha de datos de seguridad |
|-----|---|