



Muela para pulidora de suelo FGV con segmentos divididos de diamante policristalino para eliminar revestimientos y materiales muy persistentes de superficies minerales

Referencia: 34687769
EAN-13: 9003173168592
Marca: TYROLIT

Variante: SEG EC2 77x52x26 FGV-SPLIT-PCD CU

- Rendimiento agresivo gracias a las virutas gruesas de diamante policristalino (diamante policristalino dividido)
- Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil

Descripción general

Características Especiales

Rendimiento agresivo gracias a las virutas gruesas de diamante policristalino (diamante policristalino dividido)
Segmentos con una altura de 13 mm para una larga vida útil

Aplicaciones

Para eliminar revestimientos (1-2 mm de espesor) sobre superficies minerales. Materiales mecanizables: Resina epoxi y otras resinas, MMA, adhesivos, sellantes, pinturas.
Apta para todas las pulidoras de suelos, independientemente de su peso y rendimiento

Características

Variante	SEG EC2 77x52x26 FGV-SPLIT-PCD CU
Form	SEG EC Grinding Shoe, PKD-Split
Diámetro	77 mm
Taladro	26 mm
Espesor	52 mm
Especificación	FGV-SPLIT-PCD
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora para suelos
Dimensión D x T x H	77 x 52 x 26 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)