



Almohadilla de desbaste y pulido FGPU con segmentos de resina-diamante Para una amplia gama de aplicaciones en hormigón, Terazzo y muchos otros suelos

Referencia: 34705581
EAN-13: 9003173213308
Marca: TYROLIT

Variante: PAD 180x25 FGPU-1500-B

- Ideal para lijar y pulir suelos con el aspecto de hormigón deseado, es decir, sin dejar al descubierto los áridos (los llamados Aspecto "crema")
- Ideal para lijar y pulir suelos muy irregulares gracias a la estructura de fibra flexible de las almohadillas

Descripción general

Características Especiales

Ideal para lijar y pulir suelos con el aspecto de hormigón deseado, es decir, sin dejar al descubierto los áridos (los llamados Aspecto "crema")

Ideal para lijar y pulir suelos muy irregulares gracias a la estructura de fibra flexible de las almohadillas

Aplicaciones

Para el desbaste y pulido con la pulidora de suelo en un gran número de suelos diferentes como hormigón, piedra, suelos revestidos, solado

Reparación o retoque: - Pequeños daños o arañazos que se producen al final del proceso de desbaste/pulido - Eliminación de daños o impurezas persistentes en suelos (semi) acabados - Salpicaduras de pintura u hormigón, arañazos o pequeños desconchones

Características

Variante	PAD 180x25 FGPU-1500-B
Form	PAD Floor sanding pad
Diámetro	180 mm
Espesor	25 mm
Grano	1500
Especificación	FGPU-K1500-B
Vs /max	50 m/s
Idoneidad del material	Independiente del material
Herramienta para	Amoladora para suelos
Dimensión D x T	180 x 25 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf [Ficha de datos de seguridad](#)