

Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-32



Referencia: 06019L2000
EAN-13: 4059952609744
Marca: Bosch

- Alto rendimiento con el potente sistema Bosch Professional 12V y el motor Brushless sin escobillas
- Excelente ergonomía gracias a su diseño pequeño y compacto con agarre cómodo
- Manejo cómodo de la herramienta con pantalla HMI para un ajuste fácil de la velocidad e indicación del nivel de la batería

4  059952 609744 >

Descripción general

Descripción

Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-32, La GEX 12V-32 a batería es una lijadora de precisión con alto rendimiento y fiable, gracias a su potente sistema Bosch Professional 12V y su motor Brushless sin escobillas. Es una herramienta compacta y cómoda de usar, con una excelente ergonomía que permite un lijado preciso y eficiente, fácil y sin cansancio. Además, con las prácticas funciones de la pantalla HMI, puedes seleccionar y ajustar el nivel de velocidad con el interruptor de velocidad variable y comprobar el nivel de la batería. La GEX 12V-32 está diseñada para el lijado de precisión, la reparación de superficies pintadas y el acabado de automóviles. Se puede utilizar para el lijado en seco y en húmedo. El sistema Professional 12V es compatible con todas las baterías GBA de 12V. La GEX 12V-32 tiene una órbita de 5 mm con movimiento excéntrico y un plato de lija de 32 mm. Disco de lija (32 mm) para papel de lija adhesivo (2 608 001 117); Disco de lija (32 mm) para papel de lija con cierre de gancho y bucle (2 608 001 118)

Destacado

Alto rendimiento con el potente sistema Bosch Professional 12V y el motor Brushless sin escobillas

Excelente ergonomía gracias a su diseño pequeño y compacto con agarre cómodo

Manejo cómodo de la herramienta con pantalla HMI para un ajuste fácil de la velocidad e indicación del nivel de la batería

Lijado eficiente de precisión para un excelente acabado de las superficies

Incluye

Disco de lija (32 mm) para papel de lija adhesivo (2 608 001 117)

Disco de lija (32 mm) para papel de lija con cierre de gancho y bucle (2 608 001 118)

Características

Tensión de la batería: 12,0 V

Ø de plato lijador: 32 mm

Velocidad de giro en vacío, desde: 3.000 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 8.000 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío: 3.000 – 8.000 r.p.m.

Número de orbitaciones, de: 6.000 r.p.m.

Número de orbitaciones, hasta: 16.000 r.p.m.

Número de orbitaciones en vacío: 6.000 – 16.000 r.p.m.

Excentricidad: 2,50 mm

Peso sin batería: 0,4 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 127 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 186 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 48 mm

Diámetro de circuito oscilante: 5,0 mm

Características

Tensión de la batería	12,0 V
Ø de plato lijador	32 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	3 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	8 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío	3.000 – 8.000 r.p.m.
Número de orbitaciones, de	6 r.p.m.
Número de orbitaciones, hasta	16 r.p.m.
Número de orbitaciones en vacío	6.000 – 16.000 r.p.m.
Excentricidad	2,50 mm
Peso sin batería	0,4 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	127 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	186 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	48 mm
Diámetro de circuito oscilante	5,0 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	18.6
Ancho artículo (cm)	12.7
Alto artículo (cm)	4.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80