

REMOVEDOR DE ADHESIVOS Y SILICONAS OOK ONE 250 ML LIQUIDO



8 020089 315019 >

Referencia: 315001SP
EAN-13: 8020089315019
Marca: FAREN COM

Presentación: Lata 250ml

- Seguridad en su uso: Al estar destilado de disolventes naturales, minimiza el riesgo de daño sobre superficies delicadas como plásticos, metales y pinturas.
- Versatilidad: Su fórmula permite tratar diversas sustancias adhesivas y es útil en una amplia gama de aplicaciones, desde automoción hasta reparaciones domésticas.
- Eficiencia en la limpieza: Con solo unas gotas o una breve aplicación en spray, los usuarios pueden obtener resultados rápidos sin necesidad de reiteradas aplicaciones.
- Conveniencia: La disponibilidad en diferentes formatos permite al usuario elegir el que mejor se adapte a sus necesidades, facilitando tanto el almacenamiento como el uso directo.

Descripción general

OK ONE es eficaz, con pocas gotas de producto o aplicaciones directamente sobre la superficie se obtiene el resultado deseado.

Es seguro, destilado de disolventes naturales que no dañan gomas, plásticos, metales ni pinturas.

Es práctico, disponible en versión líquida (clásica) y en la nueva y práctica versión en spray de 200 ml.

Tiene la capacidad de disolver (incluso endurecidas) colas, resinas, alquitrán, masillas y etiquetas.

Resinas y siliconas endurecidas: se aconseja el uso de la versión líquida. Eliminar con una rasqueta o cíuter el exceso de silicona posible. Despues aplicar abundantemente el producto sobre el resto de la silicona, dejar actuar unos 30 minutos y despues limpiar y secar con un paño limpio y seco.

Siliconas frescas, colas, masillas, resina vegetal: aplicar un poco del producto sobre la superficie a limpiar. Esperar unos 30 segundos y despues limpiar y secar con un paño limpio y seco.

Etiquetas adhesivas: se aconseja usar versión en spray. Aplicar directamente sobre la etiqueta, esperar un minuto hasta que se pueda despegar fácilmente y limpiar.

Manchas de alquitrán auto, moto, etc.: verter un poco de producto sobre un paño limpio y seco, aplicar y mantenerlo sobre la superficie manchada de alquitrán, pasado un minuto repetir la operación y despues limpiar con un paño limpio y seco.

Sanitarios y accesorios.

Carrocerías de automoción y motocicletas.

Cristales.

Cerrajería.

Juntas, etc.

Características

Presentación Lata 250ml

Dimensiones

Largo artículo (cm)	4.5
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	12.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	4,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	Lata 250ml

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Disolventes y diluyentes para pinturas / Removedores de pintura o barniz (31211801)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LIMPIADORES, QUITAJUNTAS Y DECAPANTES (08091008)

Enlaces

pdf	Ficha Técnica E-OK-ONE-03.22
pdf	Ficha Seguridad OK-ONE-msds-rev.8-ES