

## DECAPENTE PARA ALUMINIO REFAN CONTROX ESM 25KG

Referencia: 5ME025  
EAN-13: 8020089987001  
Marca: FAREN IND

Imagen no disponible

Presentación: Bidón plástico 25 Kg/Lt

8  020089 987001 >

### Descripción general

**CONTROX ESM** es un decapante en caliente muy reactivo y superior a los decapantes alcalinos convencionales. Puede emplearse incluso para decapados a temperatura ambiente, aumentando su efectividad cuando trabaja en caliente.

Debido a su alta eficacia en el decapado de pintura en corto tiempo, **CONTROX ESM** es comparable a otros decapantes a base de cloruro de metileno.

La temperatura de trabajo (entre 65 y 90°C como máximo) es relativamente baja en comparación con la temperatura empleada en el proceso convencional de decapado alcalino en caliente (110°C). Por ello, el decapado alcalino en caliente con **CONTROX ESM** es un proceso que ahorra energía y no origina problemas de formación de vapor como suele ocurrir con el uso de otros decapantes en caliente.

Propiedades únicas para decapar en cortos períodos de tiempo resinas sintéticas, imprimaciones, pinturas horneadas, pinturas en polvo, pinturas al agua y las muy resistentes pinturas de cataforesis y PVdF sobre base ferrosa, aluminio y aleaciones ligeras.

**CONTROX ESM** se utiliza sin disolver, entre temperatura ambiente y un máximo de 90°C (esta temperatura no debe ser sobrepasada porque existe riesgo de descomposición de alguno de los componentes y de formación de vapores).

### Características

Presentación	Bidón plástico 25 Kg/Lt
Olor	Característico
Forma/estado	Líquido
Pto inicial de ebullición	(1013 hPa) 194 - 206 °C
T <sup>°</sup> inflamación	aprox. 95 °C
Presión de vapor	(50 °C) < 1000 hPa
Densidad	(20 °C) 1,063 - 1,083 g/cm <sup>3</sup>
pH	(20 °C / 100 %) > 13
Contenido máximo de VOC (CE)	0 Peso % COV
PALABRA CLAVE PRODUCTO	ECO-EXPERT

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	25,00
--------------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Kg
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	25,00
Presentación	Bidón plástico 25 Kg/Lt

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica E-REFAN CONTROX_11.24</a>
pdf	<a href="#">Ficha Seguridad REFAN-CONTROX-ESM-msds-rev.1-ES</a>