



8 020089 989623 >

## ACEITE DE CORTE Y ROSCADO BIO ESPUMANTE SPRAY FOAM CUT METAL

Referencia: 3MN400  
EAN-13: 8020089989623  
Marca: FAREN IND

Presentación: Spray 400 ml

- Alto rendimiento en diversas operaciones de mecanizado: Mejora la eficiencia de corte y prolonga la vida útil de las herramientas al reducir la fricción y el desgaste.
- Biodegradable: Su fórmula amigable con el medio ambiente minimiza la contaminación y facilita la disposición segura del lubricante usado.
- Menor costo operativo: La eficacia del aceite aumenta la velocidad de corte y disminuye la necesidad de reemplazos frecuentes de herramientas, reduciendo así los gastos generales.
- Seguridad mejorada en el lugar de trabajo: Al ser biodegradable y menos tóxico, reduce los riesgos de salud para los operarios, contribuyendo a un ambiente laboral más seguro.

### Descripción general

**FOAM CUT METAL** es un lubricante para corte de metales formulado específicamente para proporcionar un excelente rendimiento de corte a presiones extremas. Produce una espuma aceitosa de alta adherencia sobre la pieza. El formato en espuma hace idóneo y adecuado para operaciones en las que el lubricante debe adherirse a la herramienta o pieza de trabajo. Asegura una excelente penetración en el área de corte. Adecuado para las cuchillas menos accesibles.

**ÓPTIMO para trabajos en alto o vertical.**

### COMO ESPUMA DE CORTE

Agitar bien el aerosol antes de cada uso y pulverizar sobre la herramienta o pieza de trabajo a una distancia de unos 20 cm.

### COMO ESPUMA LUBRICANTE

Agitar bien el aerosol antes de cada uso y pulverizar abundantemente sobre la superficie a lubricar.

Aplicaciones: Cortar – Perforar – Hilo – Machihembrado – Fresado – Brochados – Lubricación superficies pequeñas.

**VENTAJAS:** Mejora las condiciones de la maquinaria. Mejora la calidad del acabado de la superficie. Compatible (es mezclable) con lubricantes emulsionables en agua. Alto ahorro gracias al rendimiento y al consumo reducido del producto. También se puede utilizar como lubricante. La adhesión del producto en espuma es excelente para todos los trabajos de tratamiento vertical y en alto. No contiene Cloro, Azufre ni Aceites Minerales. El metal cortado con espuma no libera humos nocivos o molestos. La espuma de corte se puede definir en todos los efectos como un producto ECOLÓGICO. Es soluble en agua, por lo que los residuos del procesamiento pueden ser desechables, fácil e inmediatamente.

MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS. DIFERENTES TIPOS DE ACERO: ALEACIONES, NO ALEACIONES, INOXIDABLES, COBRE. ALEACIONES DE COBRE: LATÓN FUNDIDO, LATÓN ROJO, ETC. DIFERENTES TIPOS DE HIERRO FUNDIDO: FUNDICIÓN DE ACERO, HIERRO MALEABLE, ESTAMPADOS DE ALTA PRESIÓN. ALEACIONES DE ALUMINIO DE NÍQUEL, CROMO Y TITANIO. ALEACIONES.

## Características

Presentación	Spray 400 ml
Aspecto:	Espuma de color blanco amarillento.
Olor:	Característico muy tenue.
Densidad:	0,960
Solubilidad:	Completamente mezclable.
Vida útil:	2 años en su embalaje original sin abrir.
PALABRA CLAVE PRODUCTO	ECO

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

## Clasificación

UNSPSC	· Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos / Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos / Preparados lubricantes / Aceite de corte (15121502)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica E-FOAM CUT METAL 01.22</a>
pdf	<a href="#">Ficha Seguridad FOAM-CUT-METAL-msds-rev.2-ES</a>