

## DESENGRASANTE ENÉRGICO F80 400ML

Referencia: 1AB400  
EAN-13: 8020089999295  
Marca: FAREN PRO

Imagen no disponible

Presentación: Spray 400 ml

8  020089 999295 >

- Rapidez de acción: La fórmula del desengrasante permite que actúe rápidamente sobre la grasa y el aceite, facilitando una limpieza eficiente en poco tiempo.
- Facilidad de uso: El envase en spray permite una aplicación precisa y controlada, lo que ayuda a evitar el desperdicio de producto y asegura que solo se aplique donde es necesario.
- Mejora en el rendimiento de las piezas: Al mantener las piezas mecánicas limpias, se asegura su funcionamiento óptimo y se extiende su vida útil.
- Ahorro en mantenimiento y reparaciones: La limpieza regular con desengrasante puede prevenir averías costosas y reducir la frecuencia de las reparaciones.

### Descripción general

**F80** puede ser usado sobre cualquier tipo de metal o aleación ligera, no daña la pintura, plástico ni plexiglás. Su fórmula es rica de principios activos y muy completa, se avala de todas las materias primas útiles que concurren con un eficaz efecto desengrasante.

### Características principales:

- Disolventes de hidrocarburos súper refinados: contribuyen a deshacer las sustancias grasas y oleosas.
- Los tensioactivos presentes, ayudan en la eliminación de la suciedad seca, como tierra, smog, partículas, aceite quemado, etc.
- El terpeno vegetal disuelve el aceite y la grasa, mejorando las prestaciones desengrasantes del **F80**.
- La ausencia de sustancias cáusticas y de disolventes clorurados permiten su uso sobre plásticos, goma, superficies pintadas, aleaciones ligeras, bronce y latón.
- Gracias a la cualidad hidrosoluble del compuesto, es posible efectuar el enjuague con agua si así se desea.
- Es eficaz incluso para la eliminación de siliconas, colas vinílicas, masillas, tintas frescas, pintadas de rotulador, cera, etc.
- Excelente en el desengrase de motores y de carburadores, en talleres mecánicos, es idóneo para la parte mecánica como la eléctrica. Deja las superficies tratadas con un ligerísimo velo protector que previene de la oxidación y la corrosión. Óptimo para quitar la cosa y adhesivos de superficies delicadas, tales como plásticos, lacados, etc. No contiene cloro, fósforo ni compuestos amoniacales.

Pulverizar abundantemente sobre la superficie a tratar, esperar de 1 – 2 minutos y enjuagar con agua. Puede ser usado también para la eliminación de siliconas y sellantes de diversa naturaleza: elimina inmediatamente aquellos que están frescos, y después de algunos minutos los que ya están endurecidos.

Talleres mecánicos y electrónica auto y auto lavados.

Máquinas de movimiento de tierra, carretillas elevadoras, maquinaria agrícola.

Elaboraciones mecánicas en general.

Industria petrolífera, naval, etc.

Tipografía, Serigrafía.

Carteles publicitarios.

Mantenimiento en general.

## Características

Presentación	Spray 400 ml
--------------	--------------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

## Clasificación

UNSPSC	· Equipos de Limpieza y Suministros / Suministros de aseo y limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección / Compuestos desengrasantes (47131821)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / LIMPIEZA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA (08090503)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica E-F80-11.21</a>
pdf	<a href="#">Ficha seguridad F-80-msds-rev.11-ES</a>