



ACEITE DE VASELINA CERTIFICADO NSF H1 F73 400ML S

Referencia: 990003
EAN-13: 8020089990032
Marca: FAREN PRO

Presentación: Spray 400 ml

- No Mancha: Su fórmula especializada permite que se use en interiores sin el riesgo de manchar pisos, paredes o textiles.
- Protección contra la Humedad: Repela efectivamente la humedad, ayudando a prevenir la corrosión y otros daños causados por el agua en diversas superficies.
- Mantenimiento Reducido: Al reducir la fricción y proteger contra la humedad, disminuye la necesidad de reparaciones frecuentes y mantenimiento costoso.
- Aplicación Versátil: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta cerraduras y ventanas, facilitando la vida cotidiana y mejorando la eficiencia de los equipos.

Descripción general

F73 tiene un óptimo efecto como anti-chirridos y anti-crujidos.

Lubrica sin manchar y retrasa la adhesión del polvo. Aumenta el deslizamiento, anulando la fricción. No endurece y puede ser usado en vertical gracias al buen poder adhesivo que tiene. Repele la humedad de cualquier superficie.

Tiene múltiples campos de aplicación como lubricante, protector, deslizante. Específico para el montaje de mecánica en general, donde es usado en todas las operaciones de ensamblado o en el sector de la automoción, para usos genéricos.

Agitar brevemente, después aplicar a una distancia de unos 20 cm, por medio de la cánula suministrada. **F73** encuentra su uso en cerrajerías, para lubricar bisagras, como deslizante para juntas, para abrillantar e impermeabilizar. **F73** es óptimo en el mantenimiento de las máquinas de coser, y herramientas eléctricas de variado tipo, para lubricar engranajes de plástico, etc. en talleres de automoción es usado en casos diversos, para la introducción de tornillos, pernos y pasadores, proteger los polos de la batería de la oxidación, facilita el envainado de los cables de acero. Específico en carroceros, donde sustituye lubricantes silicónicos en todas las posibles aplicaciones, si no se usa se producirán interferencias de dichos lubricantes silicónicos en la fase de pintado.

Reparación de electrodomésticos
Sector Automoción
Montajes industriales
Industria textil y de calzado
Cerrajerías
Mantenimiento de maquinaria de oficina
Mantenimiento en general

Características

Presentación Spray 400 ml

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

Clasificación

UNSPSC	· Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos / Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos / Preparados lubricantes / Lubricantes espray (15121514)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)

Enlaces

pdf	Ficha Técnica E-F73 07.24.pdf
pdf	Ficha Seguridad F73-msds-rev.12-ES
pdf	Certificado NSF F73 159748