



8 020089 988039 >

ACEITE MULTIFUCIÓN SEA14

Referencia: 4AI400SPPT

EAN-13: 8020089988039

Marca: FAREN PRO

Presentación: Spray 400 ml

- Protección contra la corrosión: Ideal para ambientes marinos, donde la sal y la humedad pueden deteriorar rápidamente los componentes metálicos.
- Versatilidad de uso: Apto para una amplia gama de aplicaciones, desde pequeñas partes mecánicas hasta equipos más grandes a bordo.
- Larga duración de los equipos: Al reducir el desgaste y proteger contra la oxidación, el lubricante ayuda a prolongar la vida útil de los equipos náuticos.
- Menor necesidad de mantenimiento frecuente: Reduce la frecuencia de las reparaciones necesarias y disminuye los costos asociados con el mantenimiento de embarcaciones y equipo.

Descripción general

COMPUESTO POR ACEITES VEGETALES NATURALES.

? DESBLOQUEA

? LUBRICA

? PROTEGE

? REPELE LA HUMEDAD

También penetra en presencia de óxido, grasas, carbonato, cal e incrustaciones en general.

Fórmula específica para penetrar y deshacer el cloruro de sodio (sal marina).

COMO UTILIZAR

1. Agitar el aerosol.

2. Extender generosamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de unos 20cm aprox.

3. Esperar el tiempo necesario para que el producto realice la acción deseada.

Características

Presentación	Spray 400 ml
Aspecto	Líquido pajizo
Solubilidad en agua	Insoluble
Densidad relativa	0,613 kg/lit
pH	nd
Olor	Característico

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none">Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos / Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos / Preparados lubricantes / Lubricantes espray (15121514)
AECOC	<ul style="list-style-type: none">SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / LUBRICANTES (08091002)