



8 020089 980033 >

EXTRA ZINC F98 CINC EXTRA - 400ML SPRAY

Referencia: 980003
 EAN-13: 8020089980033
 Marca: FAREN PRO

Presentación: Spray 400 ml

- Alta resistencia térmica: Puede soportar temperaturas extremas de hasta 700°C, ideal para aplicaciones industriales y en motores.
- Larga duración: Gracias al zinc micronizado, ofrece una protección prolongada contra la corrosión y oxidación, incluso en ambientes exteriores severos.
- Menor necesidad de mantenimiento: La durabilidad del recubrimiento reduce la frecuencia con la que se deben realizar reparaciones o retoques, lo que significa un ahorro en costos y tiempo.
- Mejora estética y funcional: Proporciona un acabado brillante que mejora la apariencia de las superficies metálicas mientras las protege eficazmente.

Descripción general

F98 crea una protección de zinc laminar que se fija a la superficie gracias a las resinas especiales contenidas en su formulación. Garantiza una protección anticorrosiva y antioxidante durante mucho tiempo incluso en ambientes de exterior. Crea una variación cromática a la superficie de color claro muy parecida al tratamiento galvánico en caliente. **Tiene una excelente calidad de secado y de ausencia de residuo en polvo (120 segundos en condiciones normales a 20°C)**, mientras la fijación completa se desarrolla después de 12 horas.

Resiste a altas temperaturas, el polvo de zinc que contiene en su formulación puede soportar temperaturas de hasta 600°C.

Protección: 20 micras aprox.

Rendimiento métrico por aerosol: 2,5mt.

Permite operaciones de soldadura sin afectar ni al proceso ni a la preparación de la misma.

Perfecta adhesión a los materiales metálicos

NUEVA Válvula especial de 360° que permite su uso en cualquier posición y garantiza un completo agotamiento del contenido del spray.

? VÁLVULA AUTOLIMPIABLE no es necesario girar el aerosol bocabajo para limpiar la válvula.

? 10 GRADOS UP: MANOS LIMPIAS – SPRAY LIMPIO, GRACIAS A LA VÁLVULA DE INCLINACIÓN ORIENTADA.

? DE FACIL APPLICACIÓN – EFECTO PINCEL

? FAST INSERT ORIENTABLE: PUEDE SER ORIENTADO VERTICAL Y HORIZONTALMENTE

Limpiar perfectamente la superficie a tratar, agitar enérgicamente el aerosol hasta sentir la esfera mezcladora moverse en el interior del spray, aplicar el producto de forma homogénea a una distancia de 20-30 cm.

Nota: Para un tratamiento de larga duración aconsejamos aplicar 2 pasadas entrecruzadas con intervalo de tiempo entre la primera y la segunda capa de al menos unos 30 minutos.

Características

Presentación	Spray 400 ml
Color y Aspecto	Líquido zinc de color claro
Peso Específico	0,78 kg/l
Olor	Característico

Dimensiones

Largo artículo (cm)	6.5
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray 400 ml

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Pinturas y tapa poros / Pinturas en aerosol (31211507)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / BARNICES Y LACAS PROTECTORES (08091005)

Enlaces

pdf	Ficha Técnica E-F98-11.21
pdf	Ficha Seguridad F98-msds-rev.16-ES