



4 036976 107111 >

## 1.04 Tirador universal de 2 brazos

Referencia: 1.04/2A  
EAN-13: 4036976107111  
Marca: GEDORE

Medida: 200x150 mm

### Descripción general

Para la extracción segura y rápida de discos, ruedas, rodamientos de bolas, etc., Fuerte, puente de forma ergonómica con refuerzo de momento de flexión, El puente diseñado ergonómicamente tiene pares de arrastre aún más fuertes y seguros debido al refuerzo del momento de flexión en la espalda, Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas. Permite una tracción centrada y optimizada para la fuerza, incluso con las fuerzas de tracción más altas., El ajuste rápido apoya el método de trabajo ergonómico y rápido, Punta de husillo intercambiable (bola o punta)

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
1000V aislado: No  
Certificado por la VDE: No  
Diseño (1): Con dos patas  
brazos reversibles disponibles: Sí  
Freno de gancho disponible: No  
Dispositivo antideslizante del eje: No  
Soporte de sujeción disponible: No  
datos 3D disponibles: No  
Palanca de liberación rápida disponible: Sí  
Husillo hidráulico disponible: No  
Tornillos incluidos: No  
Número de armas: 2  
El gancho puede moverse en paralelo: Sí  
Dispositivo antideslizante en el eje: No  
Punta de huso intercambiable: Sí  
Número de ganchos: 2  
Revestimiento de la superficie del eje: Nitrocarburado  
Tipo de pieza de empuje del eje: Bola & Punta

### Uso/aplicación

Para quitar las poleas de transmisión, las ruedas, los cojinetes de bolas, etc.

## Características

Medida	200x150 mm
Contenido (número de piezas)	1
Huso Tamaño del hilo	G1/2x210mm
Ancho de los pisos Hexágono de operación	22 mm
Profundidad de sujeción utilizable b	150 mm
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	30 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1	3,5 mm
Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico	Sí
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	200 mm
Fuerza de tracción (máx.) (1)	5 t
Profundidad utilizable del pie del gancho d2	18 mm
Distancia de tracción interna a2 (máx.)	260 mm
Distancia de tracción interna a2 (mín.)	110 mm
Longitud de rosca de husillo (utilizable)	210 mm
Soporte del eje	G1/2"

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,40
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40

## Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)