



4 036976 120882 >

## 1.06/B Extractor universal de 2 brazos, gancho de acero con freno de gancho

Referencia: 1.06/1A1-B

EAN-13: 4036976120882

Marca: GEDORE

Medida: universal con freno de gancho

### Descripción general

Diseño fuerte, forjado en el suelo, El gancho del gatillo forjado de una sola pieza, con freno - protege contra el deslizamiento involuntario de los ganchos. Con sólo pulsar un botón, el gancho se puede mover sobre el punto, Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas. Permite una tracción centrada y optimizada para la fuerza, incluso con las fuerzas de tracción más altas. Puede ser usado como Extractor externo e interno reposicionando los ganchos, Hay patas intercambiables disponibles para varias profundidades de sujeción

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Diseño (1): Con dos patas

brazos reversibles disponibles: Sí

Freno de gancho disponible: Sí

Dispositivo antideslizante del eje: No

Soporte de sujeción disponible: No

datos 3D disponibles: No

Palanca de liberación rápida disponible: No

Husillo hidráulico disponible: No

Tornillos incluidos: No

Número de armas: 2

Dispositivo antideslizante en el eje: No

Punta de huso intercambiable: No

Número de ganchos: 2

Revestimiento de la superficie del eje: Nitrocarburado

Tipo de pieza de empuje del eje: Punta

## Características

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Medida  | universal con freno de gancho |
| Contenido (número de piezas)                          | 1                             |
| Huso Tamaño del hilo                                  | M 14x1,5 x 140                |
| Ancho de los pisos Hexágono de operación              | 17 mm                         |
| Profundidad de sujeción utilizable b                  | 100 mm                        |
| Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1) | 22 mm                         |
| Grosor del pie del gancho en la punta e1              | 3,0 mm                        |
| Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico   | Sí                            |
| Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)     | 140 mm                        |
| Fuerza de tracción (máx.) (1)                         | 3,0 t                         |
| Profundidad utilizable del pie del gancho d2          | 15 mm                         |
| El gancho puede moverse en paralelo                   | No                            |
| Distancia de tracción interna a2 (máx.)               | 180 mm                        |
| Distancia de tracción interna a2 (mín.)               | 60 mm                         |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,30 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,34  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 16,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,50  |

## Clasificación

|        |   |
|--------|---|
| eClass | 21-04-15-01   |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |