



## 1.06/E Tirador de liberación rápida de 2 brazos

Referencia: 1.06/3A-E

EAN-13: 4036976106305

Marca: GEDORE

Medida: 350x200 mm

### Descripción general

Modelo probado para la eliminación segura y rápida de discos, ruedas, rodamientos de bolas, etc. Diseño fuerte, forjado en el suelo, Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas. Permite una tracción centrada y optimizada para la fuerza, incluso con las fuerzas de tracción más altas. Puede ser usado como Extractor externo e interno reposicionando los ganchos, Ganchos intercambiables para varias profundidades de sujeción disponibles como accesorios, Ajuste y reajuste rápido y sin complicaciones mediante ganchos de extracción rápida, Puede equiparse con husillo hidráulico (ver tabla)

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

brazos reversibles disponibles: Sí

Freno de gancho disponible: No

Dispositivo antideslizante del eje: No

Soporte de sujeción disponible: No

datos 3D disponibles: No

Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: Sí

Palanca de liberación rápida disponible: Sí

Husillo hidráulico disponible: No

Tornillos incluidos: No

Número de armas: 2

El gancho puede moverse en paralelo: No

Dispositivo antideslizante en el eje: No

Punta de huso intercambiable: No

## Características

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Medida                                                | 350x200 mm  |
| Contenido (número de piezas)                          | 1           |
| Huso Tamaño del hilo                                  | G 3/4 x 280 |
| Ancho de los pisos Hexágono de operación              | 27 mm       |
| Profundidad de sujeción utilizable b                  | 200 mm      |
| Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1) | 36 mm       |
| Grosor del pie del gancho en la punta e1              | 6,5 mm      |
| Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)     | 350 mm      |
| Fuerza de tracción (máx.) (1)                         | 7,5 t       |
| Profundidad utilizable del pie del gancho d2          | 28 mm       |
| Distancia de tracción interna a2 (máx.)               | 420 mm      |
| Distancia de tracción interna a2 (mín.)               | 125 mm      |
| Husillo hidráulico opcional                           | 1.06/HSP2   |
| 1000V aislado                                         | No          |
| Certificado por la VDE                                | No          |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 8,20 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 8,20  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,20  |

## Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-15-01                                                                                                   |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |