



## 1.07 Tirador universal de 3 brazos

Referencia: 1.07/2A  
 EAN-13: 4036976103892  
 Marca: GEDORE

Medida: 200x150 mm

### Descripción general

Sujeción segura y extracción centrada debido a la distribución uniforme de la carga en 3 patas de extracción, Un rayo transversal fuerte y ergonómico, El gancho al rojo vivo se forjó, Gancho de tracción con conexión de tornillo probada para una conexión por fricción, Puede ser usado como Extractor externo e interno reposicionando los ganchos, Superficie de huso nitrocarburo, resistente al desgaste y a la corrosión, El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite, La cruceta puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción del extractor GEDORE, Hay patas intercambiables disponibles para varias profundidades de sujeción

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 brazos reversibles disponibles: No  
 Freno de gancho disponible: No  
 Dispositivo antideslizante del eje: No  
 Soporte de sujeción disponible: No  
 datos 3D disponibles: No  
 Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: Sí  
 Palanca de liberación rápida disponible: No  
 Husillo hidráulico disponible: No  
 Tornillos incluidos: No  
 Número de armas: 3  
 El gancho puede moverse en paralelo: No  
 División de escala disponible: No  
 Dispositivo antideslizante en el eje: No  
 Tipo de uso: deducir por dentro y por fuera

## Características

Medida	200x150 mm
Contenido (número de piezas)	1
Huso Tamaño del hilo	G 1/2 x 210
Ancho de los pisos Hexágono de operación	22 mm
Profundidad de sujeción utilizable b	150 mm
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	30 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1	3,5 mm
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	200 mm
Fuerza de tracción (máx.) (1)	5 t
Profundidad utilizable del pie del gancho d2	18 mm
Distancia de tracción interna a2 (máx.)	260 mm
Distancia de tracción interna a2 (mín.)	100 mm
Husillo hidráulico opcional	1.06/HSP1
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,20
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,20
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40

## Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)