



1.07 Tirador universal de 3 brazos

Referencia: 1.07/1
 EAN-13: 4036976103861
 Marca: GEDORE

Medida: 90x100 mm

Descripción general

Sujeción segura y extracción centrada debido a la distribución uniforme de la carga en 3 patas de extracción, Un rayo transversal fuerte y ergonómico, El gancho al rojo vivo se forjó, Gancho de tracción con conexión de tornillo probada para una conexión por fricción, Puede ser usado como Extractor externo e interno reposicionando los ganchos, Superficie de huso nitrocarburo, resistente al desgaste y a la corrosión, El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite, La cruceta puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción del extractor GEDORE, Hay patas intercambiables disponibles para varias profundidades de sujeción

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 brazos reversibles disponibles: No
 Freno de gancho disponible: No
 Dispositivo antideslizante del eje: No
 Soporte de sujeción disponible: No
 datos 3D disponibles: No
 Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: Sí
 Palanca de liberación rápida disponible: No
 Husillo hidráulico disponible: No
 Tornillos incluidos: No
 Número de armas: 3
 El gancho puede moverse en paralelo: No
 División de escala disponible: No
 Dispositivo antideslizante en el eje: No
 Tipo de uso: deducir por dentro y por fuera

Características

| | |
|---|----------------|
| Medida | 90x100 mm |
| Contenido (número de piezas) | 1 |
| Huso Tamaño del hilo | M 14x1,5 x 140 |
| Ancho de los pisos Hexágono de operación | 17 mm |
| Profundidad de sujeción utilizable b | 100 mm |
| Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1) | 22 mm |
| Grosor del pie del gancho en la punta e1 | 3,0 mm |
| Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.) | 90 mm |
| Fuerza de tracción (máx.) (1) | 3 t |
| Profundidad utilizable del pie del gancho d2 | 12 mm |
| Distancia de tracción interna a2 (máx.) | 140 mm |
| Distancia de tracción interna a2 (mín.) | 70 mm |
| 1000V aislado | No |
| Certificado por la VDE | No |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,40 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,40 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 16,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,50 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-04-15-01 |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |