



1.07/4 Tirador universal de 2/3 brazos

Referencia: 1.07/4
EAN-13: 4036976104318
Marca: GEDORE

Medida: 450x200 mm

Descripción general

Calidad industrial, 3 patas para una distribución óptima de la carga, no se inclina y es cuidadoso con el material, Un rayo transversal fuerte y ergonómico, El gancho al rojo vivo se forjó, Gancho de tracción con conexión de tornillo probada para una conexión por fricción, Puede ser usado como tirador interno reposicionando los ganchos, Superficie de huso nitrocarburizado, resistente al desgaste y a la corrosión, El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite, La cruceta puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción del extractor GEDORE

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
brazos reversibles disponibles: No
Huso Tamaño del hilo: G 1 x 360
Freno de gancho disponible: No
Ancho de los pisos Hexágono de operación: 36 mm
Dispositivo antideslizante del eje: No
Soporte de sujeción disponible: No
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1): 36 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1: 6,5 mm
datos 3D disponibles: No
Palanca de liberación rápida disponible: No
Husillo hidráulico disponible: No
Tornillos incluidos: No
Fuerza de tracción (máx.) (1): 10 t
Profundidad utilizable del pie del gancho d2: 28 mm
Número de armas: 3
El gancho puede moverse en paralelo: No
Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP3
División de escala disponible: No
Dispositivo antideslizante en el eje: No
Distancia de tracción interna a2 (mín.): 270 mm
Ancho de sujeción para extracción exterior (mín.): 150 mm

Características

| | |
|---|------------|
| Medida | 450x200 mm |
| Contenido (número de piezas) | 1 |
| Profundidad de sujeción utilizable b | 200 mm |
| Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico | Sí |
| Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.) | 450 mm |
| Distancia de tracción interna a2 (máx.) | 530 mm |
| 1000V aislado | No |
| Certificado por la VDE | No |
| brazos reversibles disponibles | No |
| Huso Tamaño del hilo | G 1 x 360 |
| Freno de gancho disponible | No |
| Ancho de los pisos Hexágono de operación | 36 mm |
| Dispositivo antideslizante del eje | No |
| Soporte de sujeción disponible | No |
| Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1) | 36 mm |

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 18,80 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 18,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 47,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,30 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-04-15-01 |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |