



1.07/4-HSP-B Tirador universal hidráulico, 2/3 brazos, gancho de acero con freno de gancho

Referencia: 1.07/41-B-HSP3

EAN-13: 4036976126051

Marca: GEDORE

Medida: 450x140mm

Descripción general

Calidad industrial, 3 patas para una distribución óptima de la carga, no se inclina y es cuidadoso con el material, Un rayo transversal fuerte y ergonómico, El gancho al rojo vivo se forjó, Los ganchos de acero conectados positivamente al travesaño, Con el freno de gancho patentado - ajuste rápido y fijación segura de los ganchos, con sólo pulsar un botón, Puede ser usado como tirador interno reposicionando los ganchos, Husillo hidráulico con superficie endurecida, resistente al desgaste, El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite, La cruceta puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción del extractor GEDORE, Alerta de seguridad: La eliminación controlada sólo se garantiza cuando se utiliza una llave de torsión

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

brazos reversibles disponibles: Sí

Freno de gancho disponible: Sí

Dispositivo antideslizante del eje: Sí

Profundidad de sujeción utilizable b: 140 mm

Soporte de sujeción disponible: No

Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1): 36 mm

Grosor del pie del gancho en la punta e1: 6,5 mm

datos 3D disponibles: No

Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: No

Palanca de liberación rápida disponible: No

Husillo hidráulico disponible: Sí

Tornillos incluidos: No

Fuerza de tracción (máx.) (1): 10 t

Profundidad utilizable del pie del gancho d2: 28 mm

El gancho puede moverse en paralelo: No

División de escala disponible: No

Dispositivo antideslizante en el eje: No

Distancia de tracción interna a2 (mín.): 270 mm

Tipo de uso: deducir por dentro y por fuera

Ancho de sujeción para extracción exterior (mín.): 150 mm

Husillo hidráulico: 1.06/HSP3

Fuerza de tracción (máx.) (2): 25,0 N

Características

Medida	450x140mm
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	450 mm
Distancia de tracción interna a2 (máx.)	530 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
brazos reversibles disponibles	Sí
Freno de gancho disponible	Sí
Dispositivo antideslizante del eje	Sí
Profundidad de sujeción utilizable b	140 mm
Soporte de sujeción disponible	No
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	36 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1	6,5 mm
datos 3D disponibles	No
Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	19,90
Largo artículo (cm)	137 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	19,90
Producto empaquetado: largo (cm)	13,70

Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)