



## 1.07/E Tirador de liberación rápida de 3 brazos

Referencia: 1.07/2-E

EAN-13: 4036976106428

Marca: GEDORE

Medida: 160x150mm

### Descripción general

Calidad industrial, 3 patas para una distribución óptima de la carga, no se inclina y es cuidadoso con el material, Un rayo transversal fuerte y ergonómico, El gancho al rojo vivo se forjó, Ganchos autoportantes con perfil en T para una conexión en forma, Ajuste rápido patentado para un ajuste y reajuste simple y seguro, sin el uso de herramientas. Puede ser usado como tirador interno reposicionando los ganchos, Superficie de huso nitrocarburoizado, resistente al desgaste y a la corrosión, El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite, La cruceta puede combinarse con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción del extractor GEDORE

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

brazos reversibles disponibles: Sí

Freno de gancho disponible: No

Dispositivo antideslizante del eje: No

Soporte de sujeción disponible: No

datos 3D disponibles: No

Puede ser retroalimentado con un husillo hidráulico: Sí

Palanca de liberación rápida disponible: Sí

Husillo hidráulico disponible: No

Tornillos incluidos: No

Número de armas: 3

El gancho puede moverse en paralelo: No

División de escala disponible: No

Dispositivo antideslizante en el eje: No

Tipo de uso: deducir por dentro y por fuera

## Características

Medida	160x150mm
Contenido (número de piezas)	1
Huso Tamaño del hilo	G 1/2 x 210
Ancho de los pisos Hexágono de operación	22 mm
Profundidad de sujeción utilizable b	150 mm
Ancho del pie del gancho en el área utilizable c1 (1)	30 mm
Grosor del pie del gancho en la punta e1	3,5 mm
Ancho de sujeción para extracción exterior (máx.)	160 mm
Fuerza de tracción (máx.) (1)	5 t
Profundidad utilizable del pie del gancho d2	18 mm
Distancia de tracción interna a2 (máx.)	220 mm
Distancia de tracción interna a2 (mín.)	100 mm
Husillo hidráulico opcional	1.06/HSP1
Fuerza de tracción (máx.) (2)	10,0 N
1000V aislado	No

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,80
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,85
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,40

## Clasificación

eClass	21-04-15-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712)