



4 017981 278515 >

Descripción general

Para tubos de 3 a 10 mm Ø a 180°, Para los tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394), tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 0,75 - 1,0 mm y tubos de acero inoxidable plegables con espesores de pared de 1,0 mm, Con 5 formas de flexión de aluminio de alta resistencia para tubos de Ø 3-4, 5, 6, 8 y 10 mm, Se puede usar para sujetar en un torno de banco o como pinza de doblar, Con el cortatubos Nº 231011 y el cortatubos Nº 232501, Suministrado en GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Lista de partes (texto)

1 Cuerpo básico 3-10 mm No. 278570; 1 Palanca de flexión 3-10 mm No. 278581; 5 Formas de flexión de aluminio para tubos con Ø 3-4, 5, 6, 8, 10 mm; 1 Cortatubos pequeño 4-16 mm Ø No. 231011; 1 Escariador de tubos 8-35 mm Ø No. 232501; + GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

Características

Contenido (número de piezas)	1
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	316 mm
Ancho artículo (cm)	367 mm
Alto artículo (cm)	72 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00

Clasificación

eClass	21-04-40-08
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas para apalancar y curvar / Herramientas curvaturbos (27112501)