



4 010886 934425 >

DVV-540RS Multiplicador de par DREMOPLUS ALU 54000 N·m / 40330 lbf·ft

Referencia: DVV-540RS
EAN-13: 4010886934425
Marca: GEDORE

Descripción general

Especialmente adecuado para: La industria pesada, La industria petrolera, Petroquímica, Modelo: Multiplicador de par mecánico, para uso manual, para el apretado y aflojado controlado de las conexiones de los tornillos, Con un engranaje planetario de tres etapas, Caja de aluminio de alto rendimiento, El brazo de reacción de acero al cromo-vanadio, Modelo con relación de transmisión 1:175, Con sistema antiretorno (RS), Con protección de sobrecarga no destructiva "Slipper" para proteger la caja de cambios, mano derecha e izquierda, Dispositivo para soldar un brazo de reacción (opcional), Precisión garantizada: mejor que la tolerancia de +/- 3 %, Puede ser operado en conjunto con una llave de par, 1 modelo con carga máxima en el rango de máx. 54000 Nm, Cuadrado de salida con agujero para llave de impacto insertado con pasador y anillo de bloqueo

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 6,3 mm
Diseño (1): Con un dispositivo para soldar un brazo de reacción
La unidad cuadrada... (1): 3/4"
Fusible de salida cuadrado: Anillo de seguridad y pasador
La versión del brazo de reacción: sin
Montaje del brazo de reacción: atornillada sobre la brida
La salida de la unidad cuadrada (1): 2.1/2
La salida de la unidad cuadrada (2): 63 mm
La salida de la unidad cuadrada (3): 2.1/2
Par de entrada (máx.) (1): 380 Nm
Relación de transmisión: 1:175
Par de entrada (máx.) (2): 280 lbf·ft
Anchura total sin brazo de reacción: 270 mm
Altura total sin brazo de reacción: 415 mm
Protección contra el reflujo: Sí
Fusible para el cuadrado de la unidad: Anillo de seguridad y pasador
Protección contra sobrecargas (2): Embrague deslizante "Slipper"
Par de salida (máx.) (1): 54000 Nm
Par de salida (máx.) (2): 40330 lbf·ft

Lista de partes (texto)

Multiplicador de torque DREMOPLUS ALU ;Entrega en caja robusta sobre paleta ;Tabla de configuración ;Información técnica detallada disponible bajo solicitud

Características

| | |
|--|-------------------------------|
| Contenido (número de piezas) | 1 |
| 1000V aislado | No |
| Certificado por la VDE | No |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1) | 3/4" |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2) | 6,3 mm |
| La unidad cuadrada... (1) | 3/4" |
| Fusible de salida cuadrado | Anillo de seguridad y pasador |
| La versión del brazo de reacción | sin |
| Montaje del brazo de reacción | atornillada sobre la brida |
| La salida de la unidad cuadrada (1) | 2.1/2 |
| La salida de la unidad cuadrada (2) | 63 mm |
| La salida de la unidad cuadrada (3) | 2.1/2 |
| Par de entrada (máx.) (1) | 380 Nm |
| Relación de transmisión | 1:175 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Peso artículo (kg) | 64,60 |
| Largo artículo (cm) | 230 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 64,40 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,00 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| eClass | 21-04-02-22 |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Herramientas de par de torsión (27112720) |