

## Marcación TT



Referencia: TT50 FH BLUE  
 EAN-13: 4002805758052  
 Marca: GEDORE

Medida: 10-50 cNm



### Descripción general

Aplicación: En el rango de par de 0,1 - 5,0 Nm, Escala dual. El dial proporciona una medición eficiente en unidades de par métricas e imperiales en ambas direcciones, ofreciendo flexibilidad y minimizando la inversión en herramientas. Modelo: Destornillador de prueba de par con pantalla - con doble escala (cNm / ozf·in o lbf·in). Con hexágono interior de 1/4" para accionar brocas de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Precisión de visualización: +/- 4 % de tolerancia sobre el valor mostrado. Clasificación según DIN EN ISO 6789 Tipo I Clase D, Para aprietes controlados a derecha e izquierda, Con función de puntero de arrastre en ambas direcciones de trabajo, Para el bloqueo de valores máximos/indicadores de valores máximos. 4 modelos en el rango de 0,1 Nm - 5,0 Nm, Construcción ligera gracias a los mangos de aluminio anodizado, Cumple con la EPA (Área electrostática protegida), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática, Suministro: Destornillador de comprobación de torque tipo TT. Modelos No. TT 250 FH; TT 500 FH con mango transversal adicional para un trabajo más sencillo. Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017, Suministro en una caja de cartón estable

### Propiedades

1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Tipo de conducción/ conducción...: Portapuntas  
 Configuración fija: No  
 Dirección de apriete: Izquierda y derecha  
 Precisión +/-: +/- 6 %  
 Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017  
 Alojamiento de accionamiento, hexagonal (1): 6,3 mm  
 Alojamiento de accionamiento, hexagonal (2): 1/4"

### Grupos destinatarios

Automóviles; Industria electrónica; Industria; Mecánica de precisión; Militar; Servicio

### Área de aplicación

Montaje; Control de calidad; Mantenimiento y reparación; Departamentos de pruebas y ensayos

## Características

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Medida                                  | 10-50 cNm       |
| Contenido (número de piezas)            | 2               |
| Par de torsión (máx.) (1)               | 0,5 Nm          |
| Par de torsión (mín.) (1)               | 0,1 Nm          |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (1) | 0,1 Nm - 0,5 Nm |
| Rango de par de torsión (mín./máx.) (3) | 10 cNm-50 cNm   |
| Par de torsión (máx.) (4)               | 50 cNm          |
| Par de torsión (mín.) (4)               | 10 cNm          |
| División de escala (6)                  | 2 cNm           |
| División de escala (5)                  | 2 ozf·in        |
| Par de torsión (máx.) (5)               | 70 ozf·in       |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 178 mm |
| Alto artículo (cm)  | 52 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 20,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,50  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-04-17                                                                                                         |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715) |