

## 756 Destornillador dinamométrico tipo S 0,08-9 N-m



Referencia: QSA 80 FH  
 EAN-13: 0701936219497  
 Marca: GEDORE

Medida: 30-80 lbf.in



### Descripción general

Aplicación:, Apriete controlado del tornillo en el rango de 0,8–80 lbf.in / 12–160 ozf.in, Un apriete rápido y controlado permite la producción en serie, La industria eléctrica y electrónica, así como la ingeniería de aparatos y la producción industrial o en el control de calidad, Modelo:, Destornillador de par de torsión ajustable - con escala, Con hexágono interior de 1/4" para accionar brocas de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también adecuado para enchufes de 1/4" según DIN 3124, Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia del valor establecido, Diseño según la norma DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales, Acoplamiento de bola de recirculación de precisión para el ajuste controlado de la mano derecha e izquierda, El mecanismo de precisión se desliza notablemente cuando se alcanza el valor establecido, Regreso automático a la posición inicial, El bloqueo del valor de ajuste mediante el sistema de "bloqueo positivo" fija automáticamente el valor establecido, 4 modelos en el rango de 0,08 N-m a 9 N-m, División de la escala micrométrica: 1 cNm o 0,1 Nm, Cumple con la EPA (Área electrostática protegida), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática, Suministro:, Destornillador dinamométrico tipo 756, Unidad de accionamiento con adaptador de 1/4" (No. 757-20), Modelos No. 756-06/-09 con mango en cruz adicional para facilitar el trabajo, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, Suministro en una caja de cartón estable

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Tipo de conducción/ conducción...: Portapuntas  
 Configuración fija: No  
 Dirección de apriete: Izquierda y derecha  
 Precisión +/-: +/- 6 %  
 Mecanismo de disparo: Embrague de deslizamiento  
 Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017  
 Tipo de escala: Mono  
 Alojamiento de accionamiento, hexagonal (1): 6,3 mm  
 Versión EPA/ESD: Sí  
 Alojamiento de accionamiento, hexagonal (2): 1/4"  
 Mango en T disponible: No

### Grupos destinatarios

Automóviles; Industria electrónica; Industria; Mecánica de precisión; Militar; Servicio; Construcción del armario de control

### Área de aplicación

Montaje; Producción; Control de calidad; Montaje en serie; Mantenimiento y reparación

## Características

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Medida                            | 30-80 lbf.in              |
| Contenido (número de piezas)      | 1                         |
| Par de torsión (mín.) (3)         | 30 lbf.in                 |
| Par de torsión (máx.) (3)         | 80 lbf.in                 |
| División de escala (4)            | 1 lbf.in                  |
| 1000V aislado                     | No                        |
| Certificado por la VDE            | No                        |
| Tipo de conducción/ conducción... | Portapuntas               |
| Configuración fija                | No                        |
| Dirección de apriete              | Izquierda y derecha       |
| Precisión +/-                     | +/- 6 %                   |
| Mecanismo de disparo              | Embrague de deslizamiento |

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 196 mm |
| Alto artículo (cm)  | 38 mm  |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 23,50 |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-04-17                                                                                                                     |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Herramientas de par de torsión (27112720) |