

757 Destornillador dinamométrico tipo S 0.24-9 N·m

Referencia: QS M/N FH BLUE

EAN-13: 4002805757017

Marca: GEDORE



Medida: Destornillador dinamométrico METRIC FH tipo Quickset S 20-120 cNm

4  002805 757017 >

Descripción general

Aplicación:, Apriete controlado del tornillo en el rango de 0,24 - 9 Nm, Un apriete rápido y controlado permite la producción en serie, La industria eléctrica y electrónica, así como la ingeniería de aparatos y la producción industrial o en el control de calidad, Modelo:, Destornillador de par de torsión ajustable - con escala, Con hexágono interior de 1/4" para accionar brocas de 1/4" según DIN 3126 - C 6.3, Con adaptador también adecuado para enchufes de 1/4" según DIN 3124, Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia del valor establecido, Diseño según la norma DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales, Acoplamiento de bola de recirculación de precisión para el ajuste controlado de la mano derecha e izquierda, El mecanismo de precisión se desliza notablemente cuando se alcanza el valor establecido, Regreso automático a la posición inicial, 3 modelos en el rango de 0,2 N·m a 9 N·m, División de la escala micrométrica: 1 cNm o 0,1 Nm, Construcción ligera gracias a los mangos de aluminio anodizado, Suministro:, Destornillador dinamométrico tipo 757, Unidad de accionamiento con adaptador de 1/4" (No. 757-20), Modelos No. 757-06/-09 con mango en cruz adicional para facilitar el trabajo, Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017, Suministro en una caja de cartón estable

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Tipo de conducción/ conducción...: Portapuntas

Dirección de apriete: Izquierda y derecha

Precisión +/-: +/- 6 %

Mecanismo de disparo: Embrague de deslizamiento

Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017

Alojamiento de accionamiento, hexagonal (1): 6,3 mm

Versión EPA/ESD: No

Alojamiento de accionamiento, hexagonal (2): 1/4"

Mango en T disponible: No

Grupos destinatarios

Automóviles;Industria electrónica;Industria;Mecánica de precisión;Militar;Servicio

Área de aplicación

Montaje;Producción;Control de calidad;Montaje en serie;Mantenimiento y reparación

Características

Medida	Destornillador dinamométrico METRIC FH tipo Quickset S 20-120 cNm
Contenido (número de piezas)	1
Configuración fija	Sí
Tipo de escala	Mono
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	20-120 cN.m
1000V aislado	No

Dimensiones

Largo artículo (cm)	169 mm
Alto artículo (cm)	25,4 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	19,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

Clasificación

eClass	21-04-04-17
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Herramientas de par de torsión (27112720)