

Llave de torsión electrónica ETQ E-torc Q



Referencia: ETQ 600
EAN-13: 4002805937662
Marca: GEDORE

Medida: 100-600 Nm

4 002805 937662 >

Descripción general

Las características, Gama práctica de funciones que cubre casi todas las necesidades, Todos los métodos de medición comunes: Par de torsión, par/ángulo de rotación, aflojar/apretar, apretar más, fuerza de rendimiento, Potente batería de iones de litio con sistema de liberación rápida, Escáner 2D (opcional), El alojamiento puede ser girado en 60° en cada caso, Gestión de datos en formato XML, Las interfaces de usuario, Gran pantalla gráfica TFT, 109 mm (4.3") de diagonal, Es posible la visualización y evaluación de curvas directamente en el dispositivo de medición, Operación opcional a través de la función táctil o las teclas de hardware, Poderoso software operativo para PC (desde Windows® 7), La comunicación, Radio (WiFi 2.4 y 5 GHz), Interfaz USB mini, Conexión a los sistemas CAQ (opcional), La precisión, Certificado de calibración de fábrica según DIN ISO 6789 tipo 1 clase C, Certificado de calibración DAKKS DKDR 3-7 Clase 1 (opcional), Suministro:, Llave dinamométrica electrónica E-torc Q, Batería ETQ APW, Cable USB

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Configuración fija: No

Dirección de apriete: Izquierda y derecha

Precisión +/-: +/- 1 %

Versión EPA/ESD: No

Pantalla gráfica: Sí

Fuente de energía: Batería

Precisión de la medición del par de torsión: ± 1 % de tolerancia para todas las lecturas, ± 1 dígito

Software de evaluación: Sí

Interfaz: USB

Tipo de batería (1): 18650

Propiedades químicas: Li-Ion

Categoría en Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g

Medir el ángulo de rotación con precisión: ±1%, mínimo ±1° sobre 360° a al menos 4°/seg

un numero: UN 3481

Grupos destinatarios

Automóviles;Industria electrónica;Industria;Vehículos de construcción y comerciales;Militar;Energía;Ingeniería mecánica;Servicio;Ferrocarril

Área de aplicación

Montaje;Montaje en serie;Producción;Control de calidad;Mantenimiento y reparación;Análisis de casos de atornillado

Características

Medida	100-600 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Par de torsión (máx.) (1)	600 Nm
Tipo de conducción/ conducción...	Clavija de accionamiento
Par de torsión (mín.) (1)	100 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	100 Nm - 600 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (2)	74 lbf·ft - 443 lbf·ft
Par de torsión (máx.) (2)	443 lbf·ft
Par de torsión (mín.) (2)	74 lbf·ft
Distancia desde el centro del mango hasta el portaherramientas	987 mm
Ancho de la cabeza 1	22,0 mm
Altura de la cabeza 1	22 mm
Adaptador de accionamiento, clavija Ø	22 mm
Indicaciones de eliminación en la herramienta	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,55
Largo artículo (cm)	1.058 mm
Ancho artículo (cm)	79 mm
Alto artículo (cm)	42,5 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,60
Producto empaquetado: largo (cm)	105,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,90
Producto empaquetado: alto (cm)	4,25

Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)