

## TF-K Torcofix K

Referencia: TF-K550  
EAN-13: 4010886962350  
Marca: GEDORE

Medida: 110-550 Nm

4  010886 962350 >

### Descripción general

Aplicación:, Apriete controlado del tornillo en el rango de 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft, Llave dinamométrica tubular ajustable, de liberación y robusta con carraca integrada con accionamiento cuadrado para la industria y el artesano, Modelo:, Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma, Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017), Para un ajuste controlado a derechas e izquierdas (cuadrado pasante para cambiar de dirección), 1/4", 3/8", 1/2" cabeza de hongo cuadrado con cerradura de bola. Desde 3/4" con encaje cuadrado y retención de pasadores, Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate, con trinquete galvanizado y piezas de plástico de alta calidad, Nuevo mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano, Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango, Escala doble Nm / lbf-ft con vernier (Nm), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad, Con escala micrométrica para Nm escala principal para establecer valores de escala intermedia, Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros, La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje), Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido contra la abrasión por las ventanas de visión, El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido, Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Configuración fija: No

Dirección de apriete: Izquierda y derecha

Precisión +/-: +/- 3 %

Mecanismo de disparo: Disparo de corto recorrido

Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017

Tipo de escala: doble

### Grupos destinatarios

Automóviles;Industria;Vehículos de construcción y comerciales;Consumidor;Energía;Ingeniería mecánica;Taller;Servicio;Agricultura;Petróleo y gas;Servicios públicos

### Área de aplicación

Montaje;Producción;Mantenimiento y reparación

## Características

Medida	110-550 Nm
Contenido (número de piezas)	1
Ancho de la cabeza 1	69,0 mm
Altura de la cabeza 1	31 mm
La unidad cuadrada... (1)	3/4"
La unidad cuadrada... (2)	20 mm
Par de torsión (máx.) (1)	550 Nm
Tipo de conducción/ conducción...	Cuadrado de empuje
Par de torsión (mín.) (1)	110 Nm
Rango de par de torsión (mín./máx.) (1)	110 Nm - 550 Nm
Ángulo de giro hacia atrás	10 °
Rango de par de torsión (mín./máx.) (2)	80 lbf·ft - 405 lbf·ft
Par de torsión (máx.) (2)	405 lbf·ft
Par de torsión (mín.) (2)	80 lbf·ft
número de dientes	36

## Acabados

Material	construcción de acero tubular, piezas de plástico de alta calidad
----------	---

## Certificaciones

Certificación	ISO 1174;DIN 3120 - B 20
---------------	--------------------------

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,60
Largo artículo (cm)	965 mm
Ancho artículo (cm)	69 mm
Alto artículo (cm)	51 mm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,62
Producto empaquetado: largo (cm)	100,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,50
Presentación	Box

## Clasificación

eClass	21-04-02-22
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Llaves de torsión (27111715)