



32 Inserto de llave de vaso perfil UD de 3/4" hexagonal

Referencia: 32 34
EAN-13: 4010886627945
Marca: GEDORE

Medida: 34 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1, Accionamiento interno cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención, Operado manualmente, con estrías cruzadas antideslizantes, Acero al vanadio 31CrV3, cromado mate

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 20,0 mm
Copia de seguridad: Seguridad por pasador

Características

Medida	34 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	34 mm
Insertar Ø 1	48,3 mm
La longitud de la inserción	57,5 mm
Insertar Ø 2	40,0 mm
Profundidad de aplicación	26,5 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	20,0 mm
Copia de seguridad	Seguridad por pasador

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Acabado	Cromado mate

Certificaciones

Certificación	DIN 3124;ISO 2725-1;DIN 3120 – D 20;ISO 1174
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	57 mm
Ancho artículo (cm)	48 mm
Alto artículo (cm)	48 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	5,80

Clasificación

eClass	21-04-02-18
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)