

19 Inserto de llave de vaso perfil UD de 1/2" hexagonal



Referencia: 19 20
 EAN-13: 4010886613146
 Marca: GEDORE

Medida: 20 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1, Cuadradillo interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola, Operado manualmente, con estrías cruzadas antideslizantes, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1/2"
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 12,5 mm
 Copia de seguridad: Ranura para bolas

Características

Medida	20 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	20 mm
Insertar Ø 1	28,0 mm
La longitud de la inserción	40,0 mm
Insertar Ø 2	25,5 mm
Profundidad de aplicación	17,0 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	1/2"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	12,5 mm
Copia de seguridad	Ranura para bolas

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	pulido, cromado

Certificaciones

Certificación	DIN 3124;ISO 2725-1;DIN 3120 – C 12,5;ISO 1174
---------------	--

Dimensiones

Largo artículo (cm)	40 mm
Ancho artículo (cm)	28 mm
Alto artículo (cm)	28 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50

Clasificación

eClass	21-04-02-18
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)