

20 (MM) Llave de tuerca de inserción de 1/4" hexágono



Referencia: 20 12
EAN-13: 4010886616659
Marca: GEDORE

Medida: 12 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1, Cuadrado de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola, Para uso manual, moleteado para un buen agarre, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 6,3 mm
Copia de seguridad: Ranura para bolas
La longitud de la inserción: 25,0 mm

Características

Medida	12 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	12 mm
Insertar Ø 1	17,0 mm
Insertar Ø 2	17,0 mm
Profundidad de aplicación	10,0 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	1/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	6,3 mm
Copia de seguridad	Ranura para bolas
La longitud de la inserción	25,0 mm

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	Cromado mate

Certificaciones

Certificación	DIN 3124;ISO 2725-1;DIN 3120 – C 6,3;ISO 1174
---------------	---

Dimensiones

Largo artículo (cm)	25 mm
Ancho artículo (cm)	17 mm
Alto artículo (cm)	17 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

eClass	21-04-02-18
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)