

20 (MM) Llave de tuerca de inserción de 1/4" hexágono



Referencia: 20 8
 EAN-13: 4010886616604
 Marca: GEDORE

Medida: 8 mm



Descripción general

Ejecución según DIN 3124, ISO 2725-1, Cuadrado de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola, Para uso manual, moleteado para un buen agarre, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
 1000V aislado: No
 Certificado por la VDE: No
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1/4"
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 6,3 mm
 Copia de seguridad: Ranura para bolas
 La longitud de la inserción: 25,0 mm

Características

Medida	8 mm
Contenido (número de piezas)	1
Tamaño de llave 1 (1)	8 mm
Insertar Ø 1	12,0 mm
Insertar Ø 2	12,0 mm
Profundidad de aplicación	8,0 mm
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	1/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	6,3 mm
Copia de seguridad	Ranura para bolas
La longitud de la inserción	25,0 mm

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	Cromado mate

Certificaciones

Certificación	DIN 3124;ISO 2725-1;DIN 3120 – C 6,3;ISO 1174
---------------	---

Dimensiones

Largo artículo (cm)	25 mm
Ancho artículo (cm)	12 mm
Alto artículo (cm)	12 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,30

Clasificación

eClass	21-04-02-18
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)