

D 32 (AF) Inserto de llave de vaso de 3/4" perfil UD de 12 puntos



Referencia: D 32 1.13/16AF
EAN-13: 4010886627556
Marca: GEDORE

Medida: 1.13/16"



Descripción general

Accionamiento interno cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención, Operado manualmente, con estrías cruzadas antideslizantes, Acero al vanadio 31CrV3, cromado mate

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 20,0 mm
Copia de seguridad: Seguridad por pasador

Características

Medida	1.13/16"
Contenido (número de piezas)	1
Insertar Ø 1	63,3 mm
La longitud de la inserción	65,5 mm
Insertar Ø 2	44,0 mm
Profundidad de aplicación	32,5 mm
Tamaño de llave 1 (2)	1.13/16"
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	3/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	20,0 mm
Copia de seguridad	Seguridad por pasador

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Acabado	Cromado mate

Certificaciones

Certificación	ISO 1174;DIN 3120 – D 20
---------------	--------------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	65,5 mm
Ancho artículo (cm)	63,3 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,20
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80

Clasificación

eClass	21-04-02-19
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704)