

## ITX 20 K Broca de destornillador 1/4" con punta de bola, para tornillos TX empotrados



Referencia: ITX 20 K T40

EAN-13: 4010886612088

Marca: GEDORE

Medida: T40

4  >

### Descripción general

Cuadrilogo de accionamiento hembra según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola, Para uso manual, mohleteado para un buen agarre, Cromada, Alfiler encajado a presión, fosfatado, Ángulo de giro total aprox. 15-20°, Acero al cromo-vanadio, Transmisión óptima de energía incluso en zonas de difícil acceso

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1

1000V aislado: No

Certificado por la VDE: No

Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 1/4"

Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 6,3 mm

Copia de seguridad: Ranura para bolas

La longitud de la inserción: 30,5 mm

Ángulo de giro total: 15 - 20°

### Características

Medida	T40
Contenido (número de piezas)	1
Insertar Ø Actuador	14 mm
longitud del pico	14,0 mm
Tamaño de la unidad de salida TX (interno) (1)	T40
Tamaño de la unidad de salida TX (interno) (2)	6,65 mm
Dimensión del tornillo (1)	M7 - M8
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1)	1/4"
Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2)	6,3 mm
Copia de seguridad	Ranura para bolas
La longitud de la inserción	30,5 mm
Ángulo de giro total	15 - 20°

## Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
Acabado	Cromada

## Certificaciones

Certificación	DIN 3120 – C 6,3;ISO 1174
---------------	---------------------------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	37 mm
---------------------	-------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,50
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50

## Clasificación

eClass	21-04-04-12
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Destornilladores (27111701)