



## K 32 SL Broca de destornillador de potencia 3/4" con perfil UD hexagonal de seguridad Impact-Fix, forma larga

Referencia: K 32 SL 32  
 EAN-13: 4010886935941  
 Marca: GEDORE

Medida: 32 mm



### Descripción general

Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes, Accionamiento cuadrado interno según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acero al vanadio 59CrV4, pulido, DBGM (Modelo de utilidad federal alemán), Particularmente ideal para el trabajo en áreas sensibles, donde la seguridad contra pérdidas, la seguridad de los procesos y la seguridad laboral están permanentemente presentes, Ejemplos: Construcción de líneas aéreas, plantas de energía eólica o en el sector de la automoción

### Propiedades

Contenido (número de piezas): 1  
 1000V aislado: No  
 Certificado por la VDE: No  
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1): 3/4"  
 Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2): 20,0 mm  
 Copia de seguridad: Impact-Fix  
 La longitud de la inserción: 90,0 mm  
 Insertar Ø 2: 44,0 mm  
 Tipo de actuación: Accionado por máquina

### Características

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Medida                                     | 32 mm                 |
| Contenido (número de piezas)               | 1                     |
| Tamaño de llave 1 (1)                      | 32 mm                 |
| Insertar Ø 1                               | 49,9 mm               |
| Profundidad de aplicación                  | 15,4 mm               |
| 1000V aislado                              | No                    |
| Certificado por la VDE                     | No                    |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (1) | 3/4"                  |
| Alojamiento de accionamiento, cuadrado (2) | 20,0 mm               |
| Copia de seguridad                         | Impact-Fix            |
| La longitud de la inserción                | 90,0 mm               |
| Insertar Ø 2                               | 44,0 mm               |
| Tipo de actuación                          | Accionado por máquina |

## Acabados

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio 59CrV4 |
| Acabado  | bruñido                       |

## Certificaciones

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Certificación | DIN 3121 - H 20;ISO 1174 |
|---------------|--------------------------|

## Dimensiones

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 90 mm |
|---------------------|-------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,30  |

## Clasificación

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-04-02-20                                                                                                |
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Enchufes (27111704) |